

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОДОВЕ

ПРОБЛЕМ

Изравняване на подове(покриване на канали, тръби за ВиК или отопление, премахване на старо дюшамае, нивелации, направа на наклон, полагане на плочки, макети, пластмасови или дървени покрития), са работи които се извършват в нови или стари сгради.

● НАПРАВА НА ПОД С ИЛИ БЕЗ НАКЛОН



Премахване на старо дървено дюшамае и полагане на керамични плочки, изисква изравняване на пода.



Основата се почиства от прах, мазнини, нестабилни частици и др. и се поставят мастари.



След това повърхността се навлажнява добре, без образуване на локви.

За малки дебелини (до 3-4 см.), след навлажняването се препоръчва направа на шприц с **ADIPLAST**, цимент, пясък и вода. Като алтернатива може да се използва готовия **FERROSEAL**.



SCREED-100 се прибавя към водата под постоянно разбъркване, докато се получи хомогенна смес.



Полагането на **SCREED-100** става както бетона, на дебелина до 10 см. слой.

МАТЕРИАЛИ

- **SCREED-100** Изравнителна циментова замазка (разход: 14 kg/m²/cm дебелина на слоя)
- **ADIPLAST** Строителна смола за подобряване свойствата на замазки и мазилки
- **FERROSEAL** Циментова антикорозионна запечатка (разход: 2 kg/m²)

● ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОД



Неравен под затруднява полагането на плочки, ПВЦ или дървени покрития, мокети и др.



Основата се почиства от прах, мазнини, нестабилни частици и др.



Повърхността се грундира с **UNI-PRIMER** или **ADIPLAST** разредени 1:1 с вода.

След като изсъхне грунда, се полага **FLOWCRET 1-10**. Материала се прибавя към водата под постоянно разбъркване, докато се получи хомогенна течлива смес без бучки. В случай, че желаем пода да е проходим след 3 ч. и покрит в следващите 24 ч., вместо **FLOWCRET 1-10** се използва **FLOWCRET 1-10 EXPRESS**.



Материала се излива и се разстила с помощта на голяма шпакла, с дебелина от 1-10 мм. на слой. След втвърдяването на материала, повърхността може да се покрие с плочки, мокети, ПВЦ или дървени покрития.



МАТЕРИАЛИ

- **FLOWCRET 1-10** Полимерна саморазливна циментова смес за изравняване на подове
- **FLOWCRET 1-10 EXPRESS** Бързотвърдяваща полимерна саморазливна циментова смес за подове
- **UNI-PRIMER** Акрилен дълбокопроникващ грунд (разход: 100-200 g/m²)
- **ADIPLAST** Строителна смола за подобряване свойствата на замазки и мазилки