

ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПРОБЛЕМ

С лесни изпълнения може да подобриме визията и едновременно дълготрайността на някои покрития (камъни, мрамори, боядисани повърхности, декоративни покрития и др.).

● ЗАЩИТА НА СТЕНИ ОТ ГРАФИТИ



Основата се почиства от прахта и други, преди да се положи **Isomat AG 77**.



Материала се полага на 1-2 слоя, според абсорбцията на основата. Втория слой следва, след като изсъхне добре първия.




Почишването от графити може да стане лесно, в случай че е положен **Isomat AG 77**.



Почишването става с топла вода под налягане или забърсване с гъба.



След като се отстрани замърсяването, повърхността трябва да се защити отново с 1-2 слоя **Isomat AG 77**.



Isomat AG 77 защитава повърхностите от графити и други замърсители, без да променя цвета и визията им.

МАТЕРИАЛИ

- **Isomat AG 77** Течен препарат против графити (разход: 50-100 ml/m²)

● ЗАЩИТА НА НЕПОЛИРАНИ МРАМОРИ



Замърсени мрамори в дълбочина, много трудно се почистват. Превантивната защита е необходима за избягване на дълбоко замърсяване.



PS-21 се излива върху чистата повърхност и разстила с помощта на гумено гребло.



Оставаме да действа за около 5 мин. и премахваме излишния материал.



След това повърхността се почиства с леко навлажнена кърпа.



След 6 часа, следва крайното почистване на повърхността.



PS-21 импрегнира порите на мрамора и спира абсорбцията, без да променя вида му.

МАТЕРИАЛИ

- **PS-21** Силиконов водоотблъскващ импрегнатор без разтворители. (разход: 0,2-0,4 lit/m²)

● ЗАЩИТА НА СТЕНИ НАПРАВЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ

Хидроизолация на стени направени или покрити с естествени камъни (варовици, гранити и др.) или декоративни покрития. Защитава повърхностите от соли (бели петна) и едновременно ги предпазва от замръзване и замърсяване. Представят се два различни начина за решаване на един и същ проблем: **1) хидроизолация с безцветен водоотблъскващ импрегнатор PS-20**
2) хидроизолация с акрилен лак за камъни VS-1.

1^{ви} СЛУЧАЙ: ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИ С БЕЗЦВЕТЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ИМПРЕГНАТОР PROTESIL



В случай че не е желана промяна на визията на повърхността, **PS-20** представлява идеално решение за хидроизолацията ѝ.



Повърхността се почиства от прах и др. Полагането на **PS-20** става върху суха основа.



Материала се полага с четка или пръскане на два слоя. Втория слой следва след като изсъхне добре първия.



PS-20 прониква в порите и хидроизолира повърхността без да я променя.

ЗАБЕЛЕЖКА: При случай, че трябва да се стабилизира фугата, вместо **PS-20** може да се използва дълбокопроникващ грунд **FLEX-PRIMER**.

МАТЕРИАЛИ

- **PS-20** Силиконов водоотблъскващ импрегнатор. (разход: 0,2-0,4 lit/m²)

2^{ри} СЛУЧАЙ: ДЕКОРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИ С АКРИЛЕН ЛАК ЗА КАМЪНИ VS-1



Усилване на естествения цвят на повърхността и едновременно ѝ хидроизолиране, се постига с акрилен лак **VS-1**.



Първо се почиства прахта от повърхността. **VS-1** се полага върху суха основа.



Материала се полага с четка или пръскане на два слоя. Втория слой следва след като изсъхне добре първия.



VS-1 едновременно запечатва порите на повърхността и усилва естествения ѝ цвят.

МАТЕРИАЛИ

- **VS-1** Акрилен лак за камъни (разход: 150-200 ml/m² на слой)