

Πλέγμα από fiberglass για την ενίσχυση στεγανωτικών στρωσεων

Ιδιότητες - Πεδία εφαρμογής

Πλέγμα από fiberglass βάρους 65g/m². Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση των στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ για τη μεμβράνη του ISOFLEX, του ISOFLEX-T25 κλπ.), σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καρέ υαλοπλέγματος: 1 mm x 2 mm
Βάρος υαλοπλέγματος: 65 g/m²
Εφελκυστική αντοχή
(στημόνι/υφάδι): 730(+/-50) N/50mm,
565(+/-50) N/50mm

Συσκευασία

- Ρολά 1 m x 50 m (50m²).
- Ρολά 10 cm x 50 m.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -10°C έως +50°C.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu