

Kaltasphalt zum Ausbessern von Asphaltbelägen

Eigenschaften

ASPHALTOS ist ein gebrauchsfertiger Kaltasphalt für lokale Reparaturen von Straßenbelägen aus Asphalt oder Beton.

ASPHALTOS zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- leichte Verarbeitung
- hohe Flexibilität ohne Rissbildung
- sehr gute Haftung zum Untergrund
- dauerhafte Witterungsbeständigkeit
- geringer Materialbedarf
- hohe Standfestigkeit
- Frostbeständigkeit
- sofort befahrbar

ASPHALTOS kann bei fast jedem Wetter, also auch bei Nässe und niedrigen Temperaturen und in Schichtdicken bis zu 10 cm verarbeitet werden.

Anwendungsgebiete

ASPHALTOS ist für die lokale Reparatur von Schlaglöchern, Fahrbahnschäden, breiten Rissen oder Frostaufbrüchen von Asphalt- und Betonflächen auf nationalen und städtischen Straßen, Brücken, Parkhäusern, privaten Parkplätzen u.ä. geeignet.

Technische Daten

Basis:	Kaltasphalt
Farbe:	schwarz
Durchschnittliche Dichte	1,75 – 2,10 kg/lit
Anwendungstemperatur:	-40°C bis +60°C
Max. Einbaustärke:	ca. 10 cm

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig und weitgehend ebenflächig sein. Weiterhin muss er frei sein von Staub und haftungsmindernden

Stoffen wie z.B. Öl, Farbe, Sinterschichten und losen Bestandteilen. Stehendes Wasser ist zu entfernen.

2. Anwendung

ASPHALTOS wird mittels Schaufel, Rechen, Abzieher u.ä. in die Reparaturstelle überhöht eingebracht, glattgezogen und mit einem Handstampfer, Walze oder Rüttelplatte verdichtet. Für dauerhafte Reparaturen ist die Verdichtung maschinell mit einer Rüttelplatte oder Walze vorzunehmen, ggfs. sogar in mehreren Schichten. Anschließend ist die Fläche bereits für den Längsverkehr befahrbar. Für provisorische Reparaturen kann die Verdichtung mittels eines Stampfers erfolgen.

Verbrauch

- ca. 21 kg/m²/cm

Lieferform

- 25 kg-Gebinden

Lagerung

Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden, in trockenen und frostfreien Räumen.

Hinweise

ASPHALTOS sollte nicht bei Regen verarbeitet werden.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,

Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu