

FAST-COVER

Gebrauchsfertige, leichte Acrylat-Spachtelmasse

Eigenschaften

FAST-COVER ist eine leichte, gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Acrylat-Basis für schnelle Spachtelungen, Ausfüllen, Ausbessern und Abglätten von kleinen Ausbrüchen, Rissen und Löchern mit folgenden Eigenschaften:

- leicht verarbeitbar.
- kein Schleifen erforderlich.
- bis auf 5 cm Schichtdicken ausziehbar.
- keine Bildung von feinen Haarrissen
- bereits nach 30 Minuten überstreichbar.

Anwendungsgebiete

FAST-COVER eignet sich für lokale Reparaturen und Glattspachteln von Fugen und Rissen sowie zum Verfüllen von kleinen Löchern auf Wandflächen aus Putz, Gipskartonplatten, Holz u.ä. Für innen und außen.

Technische Daten

Basis:	Acrylat
Farbe:	weiß
Dichte:	0,36 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5°C und über +35°C

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei sein von losen Bestandteilen, haftungsmindernden Substanzen, wie Staub, Fett, Öl u.ä. Stark saugende sind mit UNIPRIMER-GE zu grundieren.

2. Anwendung

FAST-COVER kurz durchmischen, bis sich eine homogene Paste ergibt und direkt aus dem Behälter mittels einer Spachtel auf die zu reparierende Stelle auftragen.

Das Abglätten der Oberfläche erfolgt mittels einer Glättkelle. Das Überstreichen kann bereits nach 30 min erfolgen, wenn die Oberfläche getrocknet ist.

Verbrauch

Je nach Anwendung und Untergrundbeschaffenheit.

Lieferform

0,5 lit-, 1,0 lit-, 5,0 lit-Gebinde.

Lagerung

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden in vor Sonne und Frost geschützten Räumen bei Temperaturen zwischen +5°C und 35°C.

Hinweise

- Überstreichbar mit wasserverdünnbaren und lösemittelfreien Farben (z.B. Dispersionsfarben u.ä) auf Acrylbasis.
- Beachten Sie die auf den Gebinden angegebenen Hinweise sicherer Benutzung und Schutzmaßnahmen.

VOC-Gehalt

Gemäß der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (Anhang II, Tabelle A) beträgt der VOC-Höchstgehalt für die Produktunterkategorie g, Typ Wb 30 g/l (2010) für das gebrauchsfertige Produkt. FAST-COVER hat einen VOC-Gehalt <30 g/l.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu