

Τεχνικό Φυλλάδιο

FAST-COVER

**Ελαφρύς ακρυλικός στόκος, έτοιμος για χρήση,
για γρήγορα γεμίσματα**

Ιδιότητες

Ετοιμόχρηστος, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για γρήγορα γεμίσματα οπών και ρωγμών με ένα μόνο πέραςμα. Επιδέχεται βαφή σε 30 λεπτά.

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ., σε πάχος έως 5 cm. Δεν ρηγματώνει και δεν χρειάζεται τρίψιμο. Είναι κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	λευκό
Πυκνότητα:	0,36 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +30°C
Δυνατότητα βαφής:	μετά από 30 min

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Οι ρωγμές καθαρίζονται και αδειάζονται. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Πριν από την εφαρμογή το υλικό αναδεύεται καλά, μέχρι να προκύψει ένα πα-χύρευστο μίγμα.

2. Εφαρμογή

Ο στόκος τοποθετείται με σπάτουλα στο επιθυμητό σημείο και πιέζεται μέχρι την πλήρωση του κενού. Η επιφάνεια λειαίνεται με μια σπάτουλα. Μετά από 30 περίπου λεπτά και αφού στεγνώσει η επιφάνεια, μπορεί να ακολουθήσει η βαφή της.

Συσκευασία

Δοχεία 0,5 l, 1 l και 5 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Υ, είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν FAST-COVER έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

FAST-COVER



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

22

1A - EN 13963

DoP No.: FAST-COVER / 1310

Reaction to fire: F

Flexural strength: NPD

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr