

# ADINOL-RAPID

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: ADINOL-RAPID / 1628-3

<b>1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</b>	ADINOL-RAPID
<b>2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</b>	Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος
<b>3.Κατασκευαστής</b>	ISOMAT ABEE 17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
<b>4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</b>	Δεν απαιτείται
<b>5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)</b>	Σύστημα 2+
<b>6α.Εναρμονισμένα πρότυπα</b>	EN 934-2:2009+A1:2012
<b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</b>	TÜV AUSTRIA HELLAS NB 0906
<b>6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης</b>	Δεν απαιτείται
<b>Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση</b>	Δεν απαιτείται
<b>Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης</b>	Δεν απαιτείται
<b>Κοινοποιημένος οργανισμός</b>	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αρχικός χρόνος πήξης	Στους 20°C: μείγμα δοκιμής ≥ 30 min Στους 5°C: μείγμα δοκιμής ≤ 60% του μείγματος ελέγχου	EN 480-2	EN 934-2:2009 +A1:2012 Π.6
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	Μείγμα δοκιμής ≥ 80% του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αντοχή σε θλίψη 90 ημερών	Μείγμα δοκιμής ≥ του μείγματος δοκιμής των 28 ημερών	EN 12390-3	
Αεροπεριεκτικότητα νωπού σκυροδέματος	Μείγμα δοκιμής ≤ μείγμα ελέγχου + 2% (κατ' όγκο)	EN 12350-7	
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου	≤ 0,1% κατά βάρος	EN 480-10	
Ολικό ισοδύναμο αλκαλίων κατά βάρος	≤ 1,0% κατά βάρος	EN 480-12	
Συμπεριφορά σε διάβρωση	Περιέχει μόνο συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό EN 934-1:2008, Παράρτημα Α.2: Νιτρικά	EN 480-14	
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμόρφωση		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Quality Manager



**Γεώργιος Συριόπουλος**  
Certifications & Specifications Manager

**Άγιος Αθανάσιος 20 / 09 / 2022**

## CE MARKING



0906

ISOMAT S.A.  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

07

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID/1628-3

### **ADINOL-RAPID**

Set Accelerating Admixture  
EN 934-2: T6

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: ≤ 1.0 % by weight

Corrosion behavior : Contains the following  
components from EN 934-1:2008 Annex A.2:  
(Nitrates)

Dangerous substances: compliance



Επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα μας:  
**www.isomat.gr**

**ISOMAT A.B.E.E.**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,**  
**ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ**  
info@isomat.gr | www.isomat.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
Τ: 2310 576000

**ΑΘΗΝΑ**  
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
320 11 Οινόφυτα  
Τ: 22620 56406

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY