

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **ISOMAT AK-EPOXY FAST / 1089-02**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ISOMAT AK-EPOXY FAST Εποξειδική Κόλλα Δύο Συστατικών
2. Προβλεπόμενη χρήση
Εποξειδική Κόλλα Δύο Συστατικών η οποία προορίζεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε τοιχοποιία και δάπεδα
3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 12004:2007+A1:2012
- Ο κοινοποιημένος οργανισμός MPA Karlsruhe με αριθμό ταυτοποίησης NB 0754 διενήργησε την δοκιμή αρχικού τύπου υπό το σύστημα 3 και εξέδωσε Πιστοποιητικό Νο. 0821790515 / 10.09.2008**
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται
- Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται
- Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται
- Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αρχική αντοχή διάτμησης	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003 (7.3)	EN 12004:2007 +A1:2012
Αντοχή διάτμησης μετά από εμβάπτιση σε νερό	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003 (7.4)	
Αντοχή διάτμησης μετά από θερμικό πλήγμα	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12003 (7.5)	
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση F	EN 13501-1	
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωσταντίνος Ηλιόπουλος

Υπεύθυνος Ποιότητας



Θωμάς Σαμαράς

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 19/12/2017