

Τεχνικό φυλλάδιο

# ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60g

## Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών

### Ιδιότητες – Πεδία εφαρμογής

Πολυεστερικό ύφασμα 60 g/m<sup>2</sup>. Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών (π.χ. ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC, κλπ.), σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

### Συσκευασία

Ρολά 1m x 50m (50 m<sup>2</sup>), 10cm x 50m.

### Αποθήκευση

Αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιδιότητα	Μονάδα	Τιμή	
Βάρος	g/m <sup>2</sup>	60	
Πάχος	mm	0,62	
Εφελκυστική αντοχή	Διαμήκης	N/5cm	14
	Εγκάρσια	N/5cm	12
Επιμήκυνση στο όριο θραύσης	Διαμήκης	%	40
	Εγκάρσια	%	50

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)