

Τεχνικό φυλλάδιο

# ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60g

## Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών

### Ιδιότητες – Πεδία εφαρμογής

Μη υφαντό spunlace ύφασμα 60g/m<sup>2</sup> κατάσκευασμένο από παρθένο πολυεστέρα (PET). Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών (π.χ. ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC, κλπ.), σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος: 60 g/m<sup>2</sup> (ελαχ. 54 – μεγ. 66)

Πάχος: 0,55 mm

Εφελκυστική αντοχή:  
(EN ISO 13934-2)

- Διαμήκης: 160 N

- Εγκάρσια: 150 N

Επιμήκυνση στο όριο θραύσης:  
(EN ISO 13934-2)

- Διαμήκης: 30-65%

- Εγκάρσια: 35-80%

### Συσκευασία

Ρολά 1m x 50m (50 m<sup>2</sup>), 10cm x 50m.

### Αποθήκευση

Αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.gr](http://www.isomat.gr) e-mail: [info@isomat.gr](mailto:info@isomat.gr)