

PRIMER-PROFESSIONAL

Συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι νερού

Ιδιότητες

Το PRIMER-PROFESSIONAL είναι ένα συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα.

Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη και γι' αυτό συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται.

Πεδία εφαρμογής

Το PRIMER-PROFESSIONAL είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα κλπ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|------------------|
| Μορφή: | γαλάκτωμα |
| Απόχρωση: | λευκό |
| Πυκνότητα: | 1,10 kg/l |
| pH: | 8,5 |
| Αραίωση: | 300-400% με νερό |
| Χρόνος στεγνώματος: | 1 h στην αφή |
| Χρόνος επαναβαφής: | 4 h |
| Καθαρισμός εργαλείων: | |
| Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία, πριν από τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση. | |

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ατέλειες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

2. Εφαρμογή

Το PRIMER-PROFESSIONAL εφαρμόζεται σε ένα χέρι, αραιωμένο 300-400% με καθαρό νερό. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Κατανάλωση

Περίπου 15-20 m²/l, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραίωσης του υλικού.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l, 3 l και 10 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PRIMER-PROFESSIONAL έχει μέγιστη περιεκτικότητα 30g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr