

Καθαριστικό για εποξειδικά δάπεδα**Ιδιότητες**

Ειδικό καθαριστικό υγρό, για εποξειδικά δάπεδα. Το CL-EPOXY FLOOR καθαρίζει σε βάθος τα εποξειδικά δάπεδα, χωρίς να αλλοιώνει τη γυαλάδα τους.

Πεδία εφαρμογής

Το CL-EPOXY FLOOR χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εποξειδικών δαπέδων από υπολείμματα λίπους, λαδιών, γράσου και άλλων λεκέδων έντονης βρωμιάς. Ιδανικό για όλους τους χώρους που υπάρχουν εποξειδικά δάπεδα όπως βιομηχανίες, χώροι στάθμευσης κτλ. Επίσης κατάλληλο για αφαίρεση ρύπων από λίπη και λάδια σε άλλους χώρους όπως κουζίνες, εστιατόρια κτλ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: υγρό
pH: 10,4-11,4

Τρόπος χρήσης

Το CL- EPOXY FLOOR εφαρμόζεται αδιάλυτο στην επιφάνεια που έχει λεκιάσει και μετά από λίγα λεπτά ξεπλένεται με νερό ή με τρίψιμο με σκούπα ή σφουγγάρι. Για σφουγγάρισμα αραιώνεται με νερό σε αναλογία 50ml : 3 lt

Κατανάλωση

15-20 m²/l, ανάλογα με το είδος του ρύπου.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l, 5 l και 20 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- Περιέχει περισσότερο από 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αλλά λιγότερο από 15%. Περιέχει επίσης methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone και άρωμα.
- Το παρασκεύασμα είναι καταχωρημένο στο μητρώο καθαριστικών-απορρυπαντικών με Αρ. Γ.Χ.Κ. 14455/0/2010
- ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net