

Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες και αρμόστοκους

Ιδιότητες

Βελτιωτικό πρόσθετο με βάση πολυμερείς ρητίνες, που προστιθέμενο στις κόλλες πλακιδίων και τους αρμόστοκους βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους:

- Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα.
- Αυξάνει τις αντοχές σε κάμψη και θλίψη.
- Βελτιώνει την ελαστικότητα.
- Αυξάνει εντυπωσιακά τις αντοχές σε τριβή.
- Δημιουργεί αδιαβροχοποίηση.
- Αυξάνει τις αντοχές σε χημικές επιδράσεις.

Πεδία εφαρμογής

Προστίθεται στις κόλλες πλακιδίων και τους αρμόστοκους για εφαρμογές σε χώρους που έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές, στεγανότητα και χημικές επιδράσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	Λευκό
Πυκνότητα:	0,99 - 1,01 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +30°C

Τρόπος χρήσης - Κατανάλωση

Αντικαθιστούμε το νερό που απαιτείται για την ανάμιξη της κόλλας πλακιδίων ή του αρμόστοκου με μίγμα DS-99 και νερού σε αναλογία από 1:1 έως 1:2.

Συσκευασία

Δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Πριν από τη χρήση του πρέπει να αναδεύεται καλά.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net