

Ficha Técnica

ISOMAC

Mastic bituminoso

Descripción

Mastic bituminoso de sellado de excelente adherencia y gran elasticidad incluso a bajas temperaturas.

Campos de aplicación

Usado en el sellado de juntas horizontales y verticales, sellado y puenteo de fisuras, lugares de difícil acceso durante la aplicación de membranas bituminosas (canalones, juntas, goterones, terminaciones, etc). También se usa en la reparación de membranas bituminosas.

Datos técnicos

Forma: Gelatinoso-fluido
Color: Negro
Peso específico: 1,40 kg/l.
Residuo destilado: 80-85%

Limpieza de herramientas:
Las herramientas deben limpiarse con petróleo o disolvente inmediatamente después de su uso.

Instrucciones de uso

ISOMAC se aplica en frío, tal cual se presenta, a llana. Para juntas horizontales de gran longitud, puede diluirse con petróleo y aplicar por inyección directamente del envase. El curado se inicia a las 24 horas. La pérdida de masa por evaporación del disolvente se suplementa con el mismo material, el día después de la aplicación inicial.

Consumo

1,2-1,3 kg/lit.

Presentación

Contenedores metálicos de 5 kg y 20 kg.

Caducidad / Almacenamiento

36 meses desde la fecha de fabricación en contenedores sellados y almacenados en lugar fresco, seco y libre de heladas.

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)

Según Directiva 2004/42/CE (Anexo II, Tabla A), el contenido máximo en VOC para productos de subcategoría g, tipo SB es 350 g/l (2010) en el producto listo para su uso. El producto listo para su uso ISOMAC contiene un máximo < 350 g/l VOC.

ISOMAT S.A.
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN
Y MORTEROS

OFICINAS PRINCIPALES-FÁBRICA:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.:+30 2310 576000, Fax:+30 2310 722 475

www.isomat.es e-mail: support@isomat.eu