

MULTIFILL-ELASTIC

Sellante elástico coloreado para juntas en cerámicas

Descripción

Sellador de juntas elástico, coloreado, mono-componente. Ofrece alta elasticidad, excelente adherencia al sustrato y resistencia a la humedad, las variaciones de temperatura (-40°C a + 150°C) y la climatología. Adecuado para ancho de junta de 3-40 mm.

Campos de aplicación

MULTIFILL-ELASTIC se utiliza para señalar las juntas de baldosas en paredes o suelos, especialmente donde se requiere alta elasticidad (juntas de dilatación, etc). En caso de mampostería de piedra natural o artificial de mármol y granito, póngase en contacto con el Departamento de Soporte Técnico de ISOMAT. Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores.

Datos técnicos

Base:	resina polimérica
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C
Formación de piel:	10-20 min
Velocidad de curado:	2-3 mm/día
Módulo elástico (ISO 8339):	0.60 N/mm ²
Capacidad de movimiento:	±25%
Recuperación elástica:	approx. 90%
Dureza (Shore A):	25

Colores

MULTIFILL-ELASTIC está disponible en los colores especificados por la gama de colores de código No del MULTIFILL correspondiente: blanco (No 01), gris (No 03), gris claro (No 05), gris oscuro (No 10), bahama beige (No 06), anémona (No 17), caramelo (No 21), Negro (No 02), Marrón (No 08), Marrón claro (No 09).

Instrucciones de uso

1. Preparación del soporte

La junta debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite, grasa etc. Para evitar manchas indeseables en los bordes de la junta, se aplica una cinta de papel auto-adhesiva en los bordes.

2. Aplicación

Introducir el cartucho en la pistola especial y cortar la boquilla en ángulo para que no entre en la junta, deslizándose a lo largo de los bordes. MULTIFILL-ELÁSTIC se aplica moviendo el cartucho en el eje de la junta en un ángulo de 45°. Mientras el material todavía está fresco, rociar con agua y al final, presionar la superficie suavemente con los dedos. Retirar la cinta de papel autoadhesiva, inmediatamente después de la aplicación.

Consumo

Junta de 5 mm x 5 mm: 1 cartucho / 11.2 m de junta

Presentación

MULTIFILL-ELASTIC se suministra en cartuchos de 280 ml.

Caducidad - Almacenamiento

12 meses en condiciones secas y libres de heladas.

MULTIFILL-ELASTIC

Comentarios

- MULTIFILL-ELASTIC debe ser probado antes de su uso en superficies donde pueda ocurrir lagrimeo de grasas o aceites (por ejemplo en mármol, granitos). No se recomienda para juntas permanentemente sumergidas en agua (depósitos, piscinas).

ISOMAT S.A.
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN
Y MORTEROS

OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.com.es e-mail: info@isomat.eu