

Ficha Técnica

CL-MOLD

Agente líquido especial anti-moho

Descripción

Líquido especial con actividad antifúngica para uso en interior y exterior. Limpia y desinfecta las superficies de moho, bacterias y algas.

Es inodoro, fácil de usar e inocuo para el medio ambiente.

Campos de aplicación

Se puede aplicar sobre superficies pintadas afectadas por el moho y también actúa de forma proactiva para evitar el crecimiento de microorganismos en la superficie de la pintura, en condiciones de humedad. Es muy eficaz cuando se utiliza en paredes, techos, piedra natural, ladrillo, cemento, piscinas, etc. Además, puede ser utilizado para la descontaminación y el mantenimiento de las condiciones sanitarias en áreas tales como cocinas, restaurantes, hoteles, industrias, panaderías, etc.

Datos técnicos

Forma: líquido
Color: azul claro
Densidad: 1 kg/l
pH: 6-7

Instrucciones de uso

Como líquido para eliminar el moho: CL-MOLD se aplica sin diluir en la superficie afectada por hongos, bacterias o algas, con un paño o una esponja y se deja actuar durante al menos 24 horas. Se elimina después el residuo de moho con una esponja, se enjuaga con agua limpia y se deja secar completamente.

Uso preventivo: Se aplica CL-MOLD de vez en cuando sobre las superficies pintadas para asegurar la protección a largo plazo contra el crecimiento de microorganismos.

Uso como desinfectante: Como líquido desinfectante, CL-MOLD se aplica en las superficies diluido con agua en proporción 1:10.

Consumo

Aprox. 15-20 m² por litro, dependiendo de la absorción de la superficie.

Presentación

Contenedores de 1 l.

Caducidad - Almacenamiento

12 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en envase original sin abrir, a temperaturas entre +5°C y +35°C. Proteger de la exposición solar directa y las heladas.

Comentarios

Consultar las instrucciones de uso y consejos de seguridad escritos en el envase.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu