

## Aditivo para adhesivos cementosos y morteros de rejuntado para cerámica

### Descripción

DS-99 es un aditivo a base de polímeros para adhesivos para baldosas cerámicas y morteros de rejuntado, que ofrece mejoras significativas de sus propiedades:

- Aumenta la adherencia a la superficie.
- Aumenta la resistencia a la flexión y compresión.
- Mejora la flexibilidad.
- Elevado aumento de la resistencia a la abrasión.
- Impermeabilidad frente al agua.
- Mejora la resistencia química.

### Campos de aplicación

DS-99 es usado como aditivo en adhesivos para baldosas y morteros de rejuntado, cuando se requieren una elevada impermeabilidad frente al agua, así como resistencia mecánica y resistencia química.

### Datos técnicos

Color: blanco  
 Densidad: 0,99 – 1,01 kg/l  
 Temperatura de aplicación: entre +5°C y +30°C

### Instrucciones de uso

El agua necesaria para mezclar el adhesivo para baldosas o mortero de rejuntado es sustituida con una mezcla de DS-99 y agua, en una proporción de 1:1 hasta 1:2 en volumen.

### Presentación

Envases de plástico de 1 kg, 5 kg y 20 kg.

### Caducidad y conservación

12 meses desde la fecha de fabricación en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre +5°C y +35°C. Protegido de la luz directa del sol y heladas.

### Observaciones

Se debe agitar vigorosamente antes de usar.

**ISOMAT S.A.**  
 PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y MORTEROS  
**OFICINAS PRINCIPALES - FABRICA:**  
 17º km Thessaloniki - Ag. Athanasios,  
 P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,  
 Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.com.es](http://www.isomat.com.es) e-mail: [info@isomat.com.es](mailto:info@isomat.com.es)