

ТЕАК OIL

(ТИК OIL)



Масло – воск для дерева

Описание

Специальная смесь из масел и воска для защиты и «обновления» твердых пород дерева. Идеально подходит для тропических пород деревьев: красного дерева, ироко, древесины тикового дерева, а также необработанной древесины. Заменяет натуральные масла, которые утрачиваются со временем. Подчеркивает естественную красоту дерева и защищает его от воды и атмосферного воздействия.

Область применения

ТЕАК OIL используется для любого типа необработанной древесины, садовой мебели, деревянных конструкций, таких как пергола и т.д. Подходит для внутреннего и наружного применения.

Технические характеристики

Вид:	раствор масла и воска
Цвет:	прозрачный
Плотность:	0,84±0,02 кг/л
Вязкость:	25 мПа·с при 23°C
Время высыхания:	3-4 ч (на отлип)
Повторное нанесение:	через 24-48 ч

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым и сухим, не покрытое лаком, свободным от пыли, грязи и древесной смолы. Поверхность рекомендуется предварительно обработать наждачной бумагой.

Содержимое ТЕАК OIL слегка перемешать и затем нанесите в неразбавленном виде на древесину при помощи ткани или кисти. Приблизительно через 5 минут излишки материала, которые не впитались, должны быть удалены сухой тканью. В случае поверхностей, подвергаемых суровым погодным условиям или высоко абсорбирующих поверхностей, нанесите второй слой ТЕАК-OIL. Для того, чтобы поддерживать и «обновлять» древесину, следует наносить ТЕАК-OIL по крайней мере один раз в год.

Очистка инструментов:

Очистка инструментов SM-18 или уайт-спиритом сразу же после использования.

Расход

12-15 м²/л, в зависимости от впитывающей способности древесины.

Упаковка

ТЕАК-OIL поставляется в контейнерах по 750 мл.

Срок годности – Хранение

12 месяцев со дня изготовления в не вскрытой заводской таре, в температурном диапазоне от +5°C до 35°C. Защищать от прямого солнечного воздействия и мороза.

Летучие органические соединения (ЛОС)

Согласно директиве 2004/42/CE (Приложение II, таблица А), максимально допустимое содержание ЛОС для подкатегории продукции A/f (экономичные строительные материалы для древесины, наносимые на внутренние и внешние поверхности) 700 г/л (2010) для готовых к применению материалов. Готовый к применению материал ТЕАК-OIL содержит максимально 680 г/л ЛОС.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Thessaloniki: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Tel.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Athens: 57th km Athens-Lamia National Road, 32011 Inofita

Tel.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

