

## Grund pentru hidroizolanți elastomerici

### Proprietăți

Este o dispersie apoasă de rășini care, aplicată pe suprafețe poroase, creează condiții bune pentru aderența hidroizolanților elastomerici pentru terase ISOFLEX și ISOFLEX-T25. Pătrunde în porii suportului și acționează ca strat de legătură între acesta și straturile hidroizolante.

### Domenii de aplicare

ISO-PRIMER este folosit ca grund gata preparat, pentru asigurarea aderenței hidroizolanților ISOFLEX și ISOFLEX-T25 pe suprafețe din beton, cărămidă, tencuială, gipscarton, plăci aglomerate etc.

### Caracteristici Tehnice

Forma: emulsie  
Culoarea: alba  
Densitatea: 1,01 kg/lit

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, poluanți etc.

#### 2. Aplicarea

ISO-PRIMER se amestecă bine și se aplică uniform pe suport, cu pensula, trafaletul sau pulverizatorul, înaintea aplicării straturilor hidroizolante.

### Consum

200-300 g/m<sup>2</sup>, în funcție de absorbanta suportului.

### Ambalaj

ISO-PRIMER este disponibil în bidoane de 1 kg, 5 kg și 20 kg.

### Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

### Observații

- Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie +5°C.

### Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat ISO-PRIMER are un conținut maxim <30 g/l COV.