

Bandă butilică autoadezivă**Proprietăți**

Bandă butilică autoadezivă acoperită cu polipropilenă neșesută. Partea inferioară a benzii este protejată cu o membrană detașabilă.

Domenii de aplicare

Se utilizează în spații umede, pentru hidroizolare sub plăci, în special în locurile în care există fisuri, rosturi, racordări etc. Poate fi acoperită cu adeziv pentru plăci sau materiale de etanșare.

Caracteristici tehnice

Fibre:	100 % poliester
Masa per m ² : (D 45 1012)	50 g/m ²
Rezistență la rupere:	Pe orizontală 90 N/ 5cm Pe verticală 65N/5cm
Hidrofobă:	Da
Grosime:	0,9 mm
Temperatură de aplicare:	+5°C la +40°C
Temperatură de funcționare:	-30°C ÷ + 80°C

Mod de utilizare**1. Suportul**

Suportul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de praf, materiale friabile etc.

2. Aplicarea

Pentru aplicare detașați progresiv membrana protectoare. Presați cu un rulu banda, pentru a evita formarea de bule de aer. La îmbinarea (pe lungime) dintre două benzi ele trebuie să se suprapună pe o porțiune de minimum 5 cm.

Ambalaj

Role de 8 cm x 10 m.

Depozitare

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, în spații protejate de umezeală, bine aerisite și la o temperatură maximă de 30°C.

Observații

- Polipropilena neșesută poate fi vopsită. Cu toate acestea, deformabilitatea mare a materialului liant poate produce fisuri în vopsea, fiind mai elastică.
- Acoperirile, materialele liante sau vopselele care acoperă stratul neșesut trebuie să fie compatibile.
- Benzile butilice sunt sensibile la solvenți.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Evitați contactul cu pielea.
- Consultați fișa tehnică de securitate.