

## Solvent special pentru vopsele epoxidice

### Proprietăți

SM-14 este un amestec de solvenți, utilizat la diluarea vopselelor epoxidice.

### Domenii de aplicare

SM-14 se folosește la diluarea vopselelor epoxidice EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S, EPOXYCOAT-AC ca și pentru curățarea uneltelor după utilizarea lor cu aceste produse.

### Caracteristici tehnice

Culoare: transparent

Densitate: 0,85 kg/lit

### Mod de utilizare

SM-14 se folosește pentru diluarea vopselelor epoxidice adăugat în procent de până la 10% la greutate.

Mai poate fi folosit pentru curățarea uneltelor de resturile de vopseluri epoxidice.

### Consum

Variază după caz, în funcție de felul utilizării.

### Ambalaj

Recipiente de 5 lit.

### Timp de viață - Depozitare

Cel puțin 36 luni de la data fabricației, în spații ferite de temperaturi înalte (<+30°C).

### Observații

- În timpul utilizării de SM-14 în spații închise, vor trebui luate măsuri pentru aerisirea bună a acestora.
- Vor trebui evitate fumatul sau utilizarea flăcării în timpul utilizării sale.
- Înainte de folosirea materialului, consultați instrucțiunile de folosință în siguranță și prevenire înscrise pe ambalaj.