

Substanța decofrantă pentru cofraje de lemn și metalice

Proprietati

SPLIT-2000 acționează atât în mod natural cât și în mod chimic. Substanța în contact cu suprafața betonului oferă următoarele avantaje:

- Este un material care facilitează desprinderea.
- Evită formarea bulelor de aer la suprafața de contact a betonului cu cofrajul, ajutând în acest fel la obținerea betoanelor omogene, uniforme sau cu față văzută.
- Fereste suprafața betonului de alte materiale folosite în același scop care lasă urme de grăsimi și uleiuri.
- Asigură aderența excepțională a tencuielilor și vopselelor pe suprafața betonului.
- Este un material economic, pentru că are un consum specific deosebit de redus.
- Protejează cofrajele de metal de coroziune.
- Prolungeste durata de utilizare a cofrajelor din lemn.

Descriere generală

Substanța de uz general care împiedică aderența betonului proaspăt de cofraj. De aceea se folosește ca substanță decofrantă care se aplică prin ungere pe orice tip de suprafață de cofraj, fie din metal fie din lemn.

Se folosește în cazul în care dorim să se facă o decofrare ușoară și la execuția de betoane aparente.

Caracteristici Tehnice

Culoare: galben deschis
Densitate: 0,86 kg/lit

Mod de utilizare

SPLIT-2000 se găsește în bidoane gata de utilizare. Aplicarea lui trebuie făcută în mod uniform, într-un strat cât mai subțire posibil.

Se aplică cu pensulă, bidineaua sau rola dar pentru obținerea rezultatelor scontate se recomandă aplicarea prin pulverizare cu pistolul.

Produsul se omogenizează înainte de utilizare.

Consum

În funcție de tipul și de absorbția suportului pe care urmează a fi aplicat materialul SPLIT-2000, sunt necesari 60 ml/mp.

Ambalaj

În bidoane de 20 lit și butoaie de 140 lit.

Termen de viață - Depozitare

18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.