

Silikonska zaptivna masa opšte namene

Opis

DOMOSIL je zaptivna masa opšte namene za veoma zahtevne poslove.

- Otporna je na temperaturne promene od -40°C do +160°C.
- Izvrsno prijanja na svaku vrstu neporoznog građevinskog materijala.
- Pokazuje veliku izdržljivost na starenje.

Primena

DOMOSIL je pogodan za zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojeva širine 3-40 mm na neporoznim površinama materijala, kao što je staklo, aluminijum, porcelain (pločice) i neporozna keramika u enterijerima i eksterijerima.

Tehnički podaci

Baza:	silikon
Boje:	prozirna, bela
Sušenje površine:	nakon 20-30 min
Brzina sušenja:	1,5-2,0 mm/dan
Tvrdoća, shodno SHORE A:	19 ± 2

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora da je bez prašine, nepotrebnih materijala, ulja i sl. Savetujemo da spojeve očistite običnom ili žičanom četkom, a onda ostatke oduvate mlazom vazduha. Da bi se izbegli neželjeni nanosi na ivicama, koristi se samolepljiva papirna traka koja se nanosi duž ivica i uklanja se odmah posle zaptivanja (pre formiranja kože).

2. Nanošenje

Ubacite patronu u specijalni pištolj i odsecite diznu na koso tako da ne pasuje spoju nego da samo dodiruje i klizi preko ivica spojeva. Silikon se primenjuje prevlaći patronu duž spoja pod uglom od 45°. Dok je još uvek svež silikon se ravna špahtlom ili prstom.

Čišćenje alata:

Alat se mora u potpunosti očistiti vodom dok su ostaci materijala još sveži. Koliko se material stvrdne, alati se čiste mehaničkim putem.

Potrošnja

- Spoj 10x10mm: 1 patrona/3m dužine spoja.
- Spoj 5x5mm: 1 patrona/12m dužine spoja.

Pakovanje

Patrone od 280 ml.

Skladištenje

Rok upotrebe najmanje 12 meseci, ukoliko se čuva na suvom i zaštićen od smrzavanja.

Napomene

Spoljašnja temperature za vreme primene mora biti između -10°C i +60°C.