

Prajmer za elastomerne tečne membrane

Opis

Polimerna emulzija na vodenoj bazi, koja obezbeđuje adekvatnu adheziju elastomernih tečnih membrana ISOFLEX i ISOFLEX-T25, za hidroizolaciju terasa i ravnih krovova na poroznim površinama. Penetrirajući u pore podloge, deluje kao vezivni sloj između ISOFLEX i ISOFLEX-T25 i podloge.

Primena

ISO-PRIMER se koristi kao prajmer za obezbeđivanje adhezije ISOFLEX i ISOFLEX-T25 na podlogama kao što su beton, cigla, malter, gips ploče, iverica itd.

Tehnički podaci

Oblik:	emulzija
Boja:	bela
Gustina:	1,01 kg/lit

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora da bude suva, bez prašine, masnoća, prljavštine itd.

2. Nanošenje

ISO-PRIMER se dobro promeša i ravnomerno nanosi na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja elastomernih tečnih membrana.

Potrošnja

200-300 g/m², zavisno od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

ISO-PRIMER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C.