

Beton zeminlerden yağ/gres çıkarıcı**Açıklama**

FD-CLEAN, beton zeminlerden yağ, gres ve katı yağ artıklarını (örn. yağlama maddeleri, gres, hayvani ve nebati yağlar, zeytinyağları, peynir üretiminde kullanılan ürünlerin artıkları, vb.) çıkararak bu yüzeylere herhangi bir yapışma problemi olmadan epoksi katların uygulanmasını sağlayan özel sıvı temizleme maddesidir. FD-CLEAN, sıvı veya katı yağın bulaşmış olduğu beton zeminin gözeneklerine nüfuz ederek emülsifikasyon etkisiyle bu maddelerin su ile çıkarılmasını sağlar.

Uygulama alanları

FD-CLEAN, otoparklar, tamir atölyeleri, endüstriyel makinelerin yer aldığı alanlar vb. gibi beton zeminlerden gres ve madeni yağları çıkarmak ve gıda tesisleri, yağ depoları, vb. alanların beton zeminlerinden katı ve sıvı yağ artıklarını temizlemek için kullanılır.

Teknik veriler

Biçim : renksiz sıvı
Yoğunluk : 0,92 kg/lit

Kullanım talimatları

İlk olarak zeminden, yüksek basınçlı ve yüksek ısıda su spreyi ile yüzeysel kir temizlenir. Daha sonra zemin, alt tabaka gözeneklerinin açılmasını sağlamak için frezeleme, parçacık püskürtme vb. gibi bir işlemle uygun şekilde hazırlanır. Bu işlemden sonra FD-CLEAN zemine serilir ve sert bir tel fırça ile özenli bir şekilde yüzeye iyice yedirilerek alt tabakadaki gözeneklere nüfuz etmesi ve yüzeyin emmiş olduğu katı veya sıvı yağı emülsifiye etmesi sağlanır. En az 30 dakika sonra emülsifiye olmuş katı veya sıvı yağ yüksek basınçlı ve yüksek ısıda su spreyi ile gözeneklerden arındırılır.

Tüketim

Alt tabakanın emiciliğine ve üzerindeki yağ veya gres miktarına bağlı olarak 0,8-1,0 kg/m².

Ambalaj

FD-CLEAN 4 kg ve 18 kg'lık plastik kaplarda satışa sunulur.

Raf ömrü - Saklama

Ürün, yüksek sıcaklığa karşı korunaklı alanlarda ve kapalı ambalajında saklanmak kaydıyla 12 aylık bir raf ömrüne sahiptir.

(< +30°C).

Notlar

- Ürün etiketi üzerinde yer alan kullanım risklerini ve güvenlik tavsiyelerini inceleyiniz.
- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmanın yeterli olmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
- Uygulama esnasında sigara içilmesinden ve ateş kullanımından sakınılmalıdır.
- Yutulması durumunda tehlikelidir. Zararlı: yutulması durumunda akciğerlere zarar verebilir. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Sulu organizmalar için toksiktir, sulu ortamda uzun süreli advers etkilere neden olabilir. Çocukların erişiminden uzak tutunuz. Ağız yoluyla alınması durumunda istifra etmeye çalışmayınız, hemen tıbbi yardım alınız ve ürün kabını veya etiketini gösteriniz. Cilde ve gözlere temas etmesini önleyiniz. Göze temas etmesi durumunda hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Cilde temas durumunda hemen bol miktarda su ile yıkayınız. Uygun koruyucu donanımlar ve eldivenler kullanınız. Çevreye karışmasını önleyiniz. Özel talimatları/güvenlik veri formlarını inceleyiniz.

FD-CLEAN



- %5-%15 oranında iyonik olmayan yüzey aktif maddeler ve %5'in altında anyonik yüzey aktif maddeler ihtiva eder. %30'un üzerinde alifatik hidrokarbon ihtiva eder.
-