

Műszaki adatlap

ISOMAT SUPERGRUND

Adhéziós alapozó sima vagy nem nedvszívó felületek érdesítésére

Leírás

Az ISOMAT SUPERGRUND egy adhéziós alapozó, mely műgyantát és kvarchomokot tartalmaz. Sima és nem nedvszívó felületeken alkalmazható.

- Vízbázisú, éppen ezért alkalmas beltéri használatra is, mivel szinte teljesen szagtalan.
- Használatra kész.
- Gyorsan szárad.
- Teljes lefedést biztosít.
- Alkalmas olyan felületekre is, ahol padlófűtés van.

Alkalmazási terület

Az ISOMAT SUPERGRUND egy felhasználásra kész alapozó, mely a felület érdesebbé tételével fokozza a felhasználni kívánt csemperagasztó tapadását.

Alapozóként is szolgál a DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH dekorációs mikrocementhez és az ACRYL-DECO FINISH dekorációs bevonathoz.

Számos sima és nem nedvszívó felületen alkalmazható, mint pl. régi csempe, márvány, természetes kő, cement alapú ipari padló, fa, fém vagy PVC burkolat, linóleum illetve anhidrit és magnezit aljzatbeton.

Műszaki adatok

Anyaga:	folyadék
Szín:	piros
Sűrűség:	1.39 kg/liter
Kötési idő:	1 óra +20°C-on

Felhasználási javaslat

1. Felület előkészítése

A kezelendő felületnek száraznak kell lennie és mentesnek minden portól, olajtól és más szennyeződéstől.

2. Felhordás

Használat előtt a vödör tartalmát alaposan össze kell keverni, hogy homogén vegyületet kapjunk. Nem nedvszívó felület esetén az ISOMAT SUPERGRUND terméket a vödörből közvetlenül a felületre kell önteni és hengerrel vagy ecsettel egy vékony rétegben felvinni.

Ha az első réteg anyaggal a felület nem lett teljesen befedve, akkor egy második réteg is szükséges, de csak miután az első réteg megszáradt.

A ragasztóanyagot az alapozó után 1 órával lehet használni 20°C hőmérsékleten.

Nedvszívó felület esetén az ISOMAT SUPERGRUND-ot maximum 1:1 arányban higítsuk tiszta vízzel, függően a felület nedvszívó képességétől.

Az ISOMAT SUPERGRUND-ot ezután festőhengerrel vagy ecsettel vigyük fel a felületre. A ragasztóanyagot az alapozó száradása után vigyük fel.

A DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH vagy az ACRYL-DECO FINISH termékeket 24 óra után lehet felvinni feltéve, ha az alapozó teljesen megszáradt.

Adagolás

100-200 g/m², függően a felület nedvszívó képességétől.

Csomagolás

1 kg, 5 kg és 20 kg vödörben kapható.

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban +5°C és +35°C között tárolva a gyártástól számított 12 hónapig felhasználható. Közvetlen napfénytől és a fagytól óvja.

ISOMAT SUPERGRUND

Megjegyzések

- Felhasználáskor a hőmérsékletnek +5°C és +30°C között kell lennie.
- Az alapozónak teljesen meg kell száradnia, mielőtt a következő réteget felviszi.

VOC

A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat) irányelv alapján a maximum megengedett VOC tartalom a WB típus, h alkategóriában 30 g/liter (2010) a használatra kész termékek esetén.

A használatra kész ISOMAT SUPERGRUND legfeljebb 30 g/liter VOC-t tartalmaz.

ISOMAT CEE D.O.O.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
Cvetkova 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 564 1000
Brezplačna telefonska številka: 080 8778
Fax: +386 (0)2 564 1003,
www.isomat.co.hu info@isomat.co.si