

# PLASTIPROOF

## A típusú betonfolyósító – Beton vízszigetelő adalék

### Leírás

A PLASTIPROOF egy folyékony adalékanyag, mely betonfolyósítóként és vízszigetelő adalékként funkcionál (ASTM C-494: A típusú), a következő előnyöket biztosítja:

- Jelentősen megnöveli a vízzáró képességet, mind a víznyomással mind a kapilláris felszívódással szemben.
- Növeli a bedolgozhatóságot víz hozzáadása nélkül.
- Nem visz be plusz légpórusokat.
- Klorid és egyéb korrozív összetevőtől mentes.
- Mindenfajta Portland cementtel összefér.

Ez a termék EN 934-2:T2 & T9 szabvány szerint hitelesített. Vízmennyiség csökkentő - beton lágyító keverékként besorolt termék. CE jelöléssel ellátva.

Tanúsítvány száma: 0906-CPR-02412007/01.

### Alkalmazási terület

A PLASTIPROOF nélkülözhetetlen segítség nagy szilárdságú, fedetlen betonfelületek, vagy szivattyúzható beton készítésénél. Minden olyan betonelemhez használható, melyek folyamatosan vagy alkalmanként vízzel érintkeznek, pl. szökőkutak, alagsor, víztartályok, alagutak, csatornák, szennyvíz-tartályok, úszómedencék, stb.

### Műszaki adatok

Szín:	sötétbarna
Sűrűség:	1.08-1.14 kg/l
pH:	8.00 ± 2.00
Max klorid tartalom:	kloridmentes
Max alkáli tartalom:	≤4.0% súlyonként

### Felhasználási javaslat

A PLASTIPROOF-ot adhatjuk:

- Keveréskor a vízhez, a beton készítése közben.
- A kész elegyhez, használat előtt.

Ebben az esetben azonban a keverőt 3-5 percig még forgassuk, hogy a termék egyenletesen elkeveredjen.

### Adagolás

0.2-0.5 kg / 100 kg cementhez

### Csomagolás

A PLASTIPROOF 5 kg-os és 20 kg-os műanyag vödrökben, 240 kg-s hordóban és 1000 kg tartályban kapható.

### Tárolás

Minőségét megőrzi a gyártástól számított 18 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban +5°C and +35°C között. Hőtől, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

### Megjegyzések

- Túladagolás esetén a kötési idő megnőhet, de a végszilárdságot ez negatívan nem befolyásolja.
- A helyi előírásokat a beton elhelyezésére és gyártására vonatkozóan be kell tartani.

# PLASTIPROOF

**CE**

**0906**

ISOMAT D.O.O.  
PRHOVACKA BB 22310 SIMANOVCI SERBIA  
09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: PLASTIPROOF/1630-03

**PLASTIPROOF**

Water Reducing/Plasticizing & Water Resisting  
admixture for concrete  
EN 934-2: T.2 & T.9

Max chloride content: chloride free

Max alkali content:  $\leq 4$  % by weight

Corrosive behaviour: Contains components only  
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: none