

Gebrauchsfertige Acrylat-Spachtelmasse für Gipskartonplatten

Eigenschaften

GB-COVER ist eine gebrauchsfertige, pastöse Spachtelmasse auf Acrylat-Basis für Gipskartonplatten mit folgenden Eigenschaften:

- leicht verarbeitbar.
- bis auf dünnste Schichten ausziehbar.
- maximaler Nassauftrag pro Schicht 1 mm.
- ergibt sehr glatte Oberflächen.

Anwendungsgebiete

GB-COVER eignet sich zum breiten Verspachteln von Fugen, für das Überspachteln der Befestigungsschrauben sowie zum Reparieren von Rissen und kleinen Fehlstellen auf Trockenbauwand- und Deckenflächen aus Gipskartonplatten. Weiterhin zum vollflächigen Glattspachteln und Verspachteln von Wand- und Deckenflächen aus Gipskartonplatten, tragfähigem Putz, intakten Dispersionsfarbanstrichen u.ä.. Für Innenräume geeignet.

Technische Daten

Basis:	Acrylat
Form:	pastös
Farbe:	weiß
Dichte:	1,65 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei sein von losen Bestandteilen, haftungsmindernden Substanzen, wie Staub, Fett, Öl u.ä. Stark saugende und Gips-basierte Untergründe sind mit UNIPRIMER-GE zu grundieren. Nicht saugende Untergründe sind ggf. leicht aufzurauen. Löcher, Vertiefungen und Fehlstellen sind vorzufüllen.

2. Anwendung

GB-COVER zuerst kurz durchrühren und direkt aus dem Behälter mittels einer Glätte-

kelle auftragen und abglätten. Die zweite Schicht kann erst erfolgen, wenn die erste Schicht ausgetrocknet ist. Das Ausspachteln der Fugen von Gipskartonplatten erfolgt mit einem selbstklebenden Bewehrungsstreifen. Das Schleifen kann erst nach Durchtrocknung der gespachtelten Fläche, maschinell oder mittels Schleifpapier, erfolgen. Danach kann grundiert und überstrichen werden.

Verbrauch

- Je nach Anwendung und Untergrundbeschaffenheit.

Lieferform

- 7 kg- und 20 kg-Gebinde

Lagerung

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden in vor Sonne und Frost geschützten Räumen.

Hinweise

- Überstreichbar mit Dispersionsfarben auf Acrylbasis nach erfolgter Vorgrundierung.
- Beachten Sie die auf den Gebinden angegebenen Hinweise sicherer Benutzung und Schutzmaßnahmen.

VOC-Gehalt

Gemäß der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (Anhang II, Tabelle A) beträgt der VOC-Höchstgehalt für die Produktunterkategorie g, Typ Wb 30 g/l (2010) für das gebrauchsfertige Produkt. GB-COVER hat einen VOC-Gehalt <30 g/l.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE
17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu