

Τεχνικό Φυλλάδιο

RUST TERMINATOR

Καταστροφέας σκουριάς

Ιδιότητες

Διεσδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων.

- Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα των μηχανικών μερών.
- Προστατεύει από τη διάβρωση.
- Προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες.
- Παρουσιάζει υδατοαπωθητικές ιδιότητες.
- Εύκολη χρήση με στοχευμένο ψεκάσμο.

Πεδία εφαρμογής

Ξεμπλοκάρει παξιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από τη σκουριά. Λιπαίνει κινούμενους μηχανο-νισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, εργαλείων, κ.α. Προστατεύει από τη σκουριά. Περιέχει ατμώδεις αναστολείς διάβρωσης που δημιουργούν ένα μοριακό ανασταλτικό στρώμα ιόντων με αποτέλεσμα την πολύ καλή προστασία από την ατμοσφαιρική προσβολή ή από τα άλατα. Προσφέρει αντιοξειδωτική λειτουργία για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόζεται. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει και αφαιρεί γράσα, λάδια, κόλλες, κλπ. από τις επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές για τον καθαρισμό, τη λίπανση και την προστασία σε σκάφη, εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία βρίσκονται σε επαφή με θαλασσινό νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα:	υποκίτρινο
Σχετική πυκνότητα στους 20°C:	0,85 g/ml
Απόδοση:	2,0 g/sec
Πίεση στους 20°C:	3-4 bar

Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

Τρόπος χρήσης

Η θερμοκρασία της φιάλης θα πρέπει να είναι ίση περίπου με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και ιδανικά μεταξύ +5°C και 30°C. Ανακινήστε έντονα το μπουκάλι, ούτως ώστε να επιτευχθεί ομογενοποίηση του μίγματος. Για το ξεμπλοκάρισμα βιδών ή παξιμαδιών, ψεκάστε με τη βοήθεια του ειδικού ρύγχους ανάμεσα στα σπειρώματα και αφήστε το να ενεργήσει για μερικά λεπτά.

Συσκευασία

Φιάλες σπρέι 400 ml.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται σε σκιερό μέρος και θερμοκρασίες από 5°C έως 25°C Δεν πρέπει να εκτεθεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50°C.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθιάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr