

Razdvajajuća membrana

Opis

Razdvajajuća membrana ojačana vlaknima sa velikom zateznom čvrstoćom, koristi se za podove i zidove.

Primena

Pogodna za problematične podloge i kao zvučna barijera. Omogućuje da se naknadne obloge ponašaju nezavisno u odnosu na podlogu. Pogodna za unutrašnje i spoljašnje oblaganje zidova i podova, na različitim vrstama podloga kao što su beton, cementni malter, stare pločice, mozaici, itd

Tehnički podaci

Boja:	bela
Debljina:	0,50 mm +/- 0,10 mm
Širina:	100 cm
Težina:	210 gr/m ²
Opseg radne temp temp.podloge:	+5°C - +30° C

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti stabilna, čista i pogodna za oblaganje.

2. Postavljanje

Prijanja uz podlogu tako što se lepi lepkovima za pločice ISOMAT AK-20 ili ISOMAT AK-22 koji se nanose sa špahtlom od 3 ili 4mm. Naneti ISOMAT AK-20 ili ISOMAT AK-22 na podlogu, a potom postaviti membranu na sveže nanesen lepak.

Položiti membrane tako da njihov preklop bude najmanje 5cm I isti system primenjivati preko cele površine-

Nakon što se lepak ispod membrane stvrdnuo, pločice su pričvršćene kao I obično koristeći ISOMAT AK-20 or ISOMAT AK-22.

Pakovanje

U rolnama od 1m x 30m.

Skladištenje

Skladišti se u originalnim ambalažama na mestima zaštićenim od vlage I mraza.