

Tehnički opis

Waterproofing and uncoupling membrane



Hidroizolaciona i razdvajajuća membrana

Opis

Hidroizolaciona i razdvajajuća membrana pogodna je i za unutrašnju I za spoljašnju upotrebu. Specijalan donji netkani materijal obezbeđuje izolaciju podne obloge.

Primena

Pogodna je za hidroizolaciju i zvučnu izolaciju, kao i za problematične podlove. Posebno se koristi u vlažnim područjima i na terasama, balkonima i sl. Koristi se i za oblaganje zidova, podova, ali i različitih drugih podloga kao što su beton, cementni malter, stari spojevi na pločicama, mozaici, itd.

Tehnički podaci

Boja	gornji deo-zelen donji-beo
Debljina:	0,80 mm
Težina:	450 gr/m ²
Širina:	100 cm
Temp. podlove pri primeni:	+5° C - +30° C
Sposobnost sprečavanja mlaza vode od 2, 5 bar:	prošla test

Testirano prema DIN EN 1928, DIN 4102 1. deo, DIN EN ISO 527, DIN 16726, DIN 28052-6. Sertifikat MPA Brunswick (Germany)

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti stabilna, čista I pogodna za oblaganje.

2. Postavljanje

Membrana se lepi za podlogu uz pomoć lepkova ISOMAT AK-20 ili ISOMAT AK-22 koji se nanose sa špahtlom od 3 ili 4mm. Nakon toga pažljivo pritisnite membranu sa zelene strane, na lepak, koristeći se špahtlom. Nakon što ste pažljivo prilepili membranu sa obe strane postavite traku na spojeve koju ste dobili u kompletu.

Nanесите танак слој лепка на спојеве са обе стране I паžljivo поставите звртну траку преко целе површине.

Nakon što se lepak ispod membrane стврдне, пљочице се као I обично фиксирају користећи ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-22 or ISOMAT AK-25 u зависности од намене.

Pakovanje

U rolnama od 1m x 15m.

U kompletu dolazi i traka od 12cm x 25m.

Skladištenje

Skladišti se u originalnoj ambalaži na mestima zaštićenim od vlage I mraza.