

Жидкие гвозди

Описание

MONTAGE-S - высококачественный пастообразный клей с растворителями на основе каучука и синтетических смол. Применяется для быстрого и качественного крепления различных материалов на любые поверхности. Исключает необходимость крепления шурупами или гвоздями.

Область применения

MONTAGE-S применяется для крепления материалов практически к любым основаниям, таким как деревянные рамы и плинтуса, панели, деревянные настилы пола, облицовочная плитка, декоративные рамы, природный камень, настенные розетки и т.д.

MONTAGE-S не применяется для крепления зеркальных поверхностей, теплоизоляционных пенополистироловых плит или других материалов, чувствительных к растворителям.

Технические характеристики

Цвет:	бежевый
Содержание твердых веществ:	около 72%
Плотность:	1,2 кг/л
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Термостойкость:	от -20°C до +50°C
Сила на отрыв (MEL 050):	
• через 24 часа:	> 1,5 Н/мм ²
• через 72 часа:	> 2 Н/мм ²
• через 7 дней:	> 2 Н/мм ²

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть сухим и тщательно очищено от пыли, смазывающих веществ и т.д.

2. Нанесение

MONTAGE-S готовый к применению клей. Вложить картридж в пистолет и наклонно отрезать кончик носа.

При крепеже легких материалов клей наносится на поверхность точками с шагом 20 см. После этого склеиваемые поверхности прижать друг к другу с усилием или же с помощью резинового молотка.

При крепеже тяжелых материалов или же материалов, находящихся под давлением, MONTAGE-S наносится на поверхность вышеуказанным методом. После этого склеиваемые поверхности слегка прижать друг к другу для равномерного распределения клея между ними и затем разъединить. Спустя 5 минут поверхности еще раз соединить в нужном положении и прижать их друг к другу с усилием или же с помощью резинового молотка. При крепеже на вертикальную или наклонную поверхность, а также потолок тяжелые материалы, вес которых превышает 10 кг/м², должны быть поддержаны после склеивания упорами от 8 до 24 часов.

Чистка поверхности:

Пока материал еще "свежий", чистка поверхности проводится водой. Полимеризовавшийся материал можно удалить механически.

Расход

Стандартный расход: 1 картридж /12 мп.

Упаковка

Картриджи по 310 мл.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в сухих помещениях при невысоких температурах.

Важные пометки

- Материалы крепленные клеем MONTAGE-S, могут выдерживать полную нагрузку через 48 часов.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net