

MONTAGE-W

(МОНТАЖ-ВВ)



Жидкие гвозди, без растворителей

Описание

Высококачественный клей на акриловой основе без растворителей. Применяется для быстрого и качественного крепления различных материалов на любые поверхности, такие как деревянные, бетонные, гипсокартонные и т.д. Исключает необходимость крепления шурупами или гвоздями.

Область применения

MONTAGE-W применяется для крепления к пористым основаниям теплоизоляционных пенополистироловых плит, звукоизоляционных плит, деревянных рам и плинтусов, панелей, деревянных настилов пола, облицовочной плитки, декоративных рам, природного камня, настенных розеток и т.д.

Технические характеристики

Цвет:	бежевый
Содержание твердых веществ:	около 80%
Плотность:	1,4 кг/л
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Термостойкость:	от -20°C до +70°C
Минимальное время корректировки:	15 мин
Сила на отрыв (MEL 050):	
• через 2 часа:	> 1,5 Н/мм ²
• через 24 часа:	> 2,5 Н/мм ²
• через 72 часа:	> 3 Н/мм ²

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть сухим и тщательно очищено от пыли, смазывающих веществ и т.д.

2. Нанесение

MONTAGE-W готовый к применению клей. Вложить картридж в пистолет и наклонно отрезать кончик носа. Клей наносится на поверхность точками с шагом 20 см или полосами. После этого склеиваемые поверхности слегка прижать друг к другу для равномерного распределения клея между ними и затем разъединить. Спустя 5 минут поверхности еще раз соединить в нужном положении и прижать их друг к другу с усилием или же с помощью резинового молотка. При креплении на вертикальную или наклонную поверхность, а также потолок тяжелые материалы, вес которых превышает 8 кг/м², должны быть поддержаны после склеивания упорами как минимум 15 часов.

Для высокопористых поверхностей (например, гипсовых) рекомендуется нанести слой грунта. Для этого разбавить материал водой и наносить его на поверхность кистью. После этого склеивать поверхности как сказано выше.

Чистка поверхности:

Пока материал еще "свежий", чистка поверхности проводится водой. Полимеризовавшийся материал можно удалить механически.

Расход

Стандартный расход: 1 картридж /12 мп.

Упаковка

Картриджи по 310 мл.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в сухих помещениях при невысоких температурах.

Важные пометки

- Материалы, крепленные клеем MONTAGE-W, могут выдерживать полную нагрузку через 48 часов.
- В случае нанесения клея на непористые поверхности, поверхность материала, который будет укрепляться, должна быть пористой.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net