

# SM-16

(SM-16)



## Специальный растворитель для полиуретановых покрытий

### Описание

SM-16 – растворитель, который используется для разжижения (разбавления) полиуретановых покрытий.

### Применение

SM-16 применяется для разжижения полиуретановой обмазочной гидроизоляционной мембраны ISOFLEX-PU, особенно, когда она наносится с помощью оборудования безвоздушного распыления, а также для мытья инструментов, которые используются при работе с ISOFLEX-PU. Наряду с этим, SM-16 может быть использован для очистки инструментов от остатков эпоксидных составов, а также для разжижения эпоксидных составов.

### Технические характеристики

Цвет: прозрачный

Плотность: 0,87 кг/л

### Инструкции

SM-16 применяется для разжижения полиуретановых покрытий при добавлении в количестве до 10% по весу.

### Расход

Расход в зависимости от вида нанесения.

### Упаковка

Поставляется в канистрах по 5 л.

### Срок хранения - Хранение

Срок хранения - 36 месяцев в закрытой таре в помещениях, защищенных от высоких температур (<+30°C).

### Важные пометки

- При нанесении SM-16 в закрытых помещениях обеспечивать необходимую вентиляцию.
- Не курить и не использовать открытый огонь вблизи открытого продукта.
- Перед использованием материала ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, изложенными на упаковке.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)