

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **PLASTIPROOF/1630-3**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
PLASTIPROOF
2. Προβλεπόμενη χρήση:
Μειωτής νερού/Ρευστοποιητής/Μειωτής τριχοειδούς απορροφητικότητας σκυροδέματος
3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου
57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται
5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 934-2:2009+A1:2012

Κοινοποιημένος οργανισμός
TÜV AUSTRIA HELLAS, αριθμός ταυτοποίησης 0906 - CPR-02412007/01
- 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Μείωση νερού	Στο μείγμα δοκιμής $\geq 5\%$ του μείγματος ελέγχου	Κάθηση EN 12350-2 ή Εξάπλωση EN 12350-	EN 934-2:2009 +A1:2012 (Π.2)
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 110\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 110\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αεροπεριεκτικότητα νωπού σκυροδέματος	Μείγμα δοκιμής \leq μείγμα ελέγχου + 2% (κατ' όγκο)	EN 12350-7	EN 934-2:2009 +A1:2012 (Π.9)
Τριχοειδή απορροφητικότητα	Δοκιμή στις 7 μέρες μετά από 7 μέρες ωρίμανσης: μείγμα δοκιμής $\leq 50\%$ κατά μάζα του δείγματος ελέγχου Δοκιμή στις 28 μέρες μετά από 90 μέρες ωρίμανσης: μείγμα δοκιμής $\leq 60\%$ κατά μάζα του δείγματος ελέγχου	EN 480-5	
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 85\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αεροπεριεκτικότητα νωπού σκυροδέματος	Μείγμα δοκιμής \leq μείγμα ελέγχου + 2% (κατ' όγκο)	EN 12350-7	EN 934-2:2009 +A1:2012
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου	$\leq 0,1\%$ κατά μάζα	EN 480-10	
Ολικό ισοδύναμο αλκαλίων κατά βάρος	$\leq 4,0\%$ κατά μάζα	EN 480-12	
Συμπεριφορά σε οξείδωση	Περιέχει μόνο συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό EN 934-1:2008, Παράρτημα Α.1	EN 480-14	
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμόρφωση		


8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου
Ποιότητας



Δρ. Παναγιώτης Χατζηαγοράστου
Υπεύθυνος Ε&Α Βελτιωτικών Σκυροδέματος
& Ειδικών Κονιαμάτων

Άγιος Αθανάσιος 29/10/2014