DUROFLOOR-PUC MF6

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **DUROFLOOR-PUC MF6 / 1823-01**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	DUROFLOOR-PUC MF6
2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος-επικάλυψη -προστασία από διείσδυση(1.3) -έλεγχος υγρασίας(2.2) -αυξημένη αντίσταση(8.2) -φυσική αντοχή(5.1) -χημική αντοχή(6.1)
3.Κατασκευαστής	ISOMAT ABEE 17ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν απαιτείται
5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Σύστημα 2+(για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού)
6α.Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 1504-2:2004
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI NB 2032
6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Κοινοποιημένος οργανισμός	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	***Επίδοση***	***Μέθοδος ελέγχου***	***Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή***
Διαπερατότητα σε CO_2	Sd > 50m	EN 1062-6	**EN 1504-2:2004**
Υδρατμοπερατότητα	Κλάση I (διαπερατό)	EN 7783-2	
Υδαταπορρόφηση	$w<0,1 kg/m^2h^{0,5}$	EN 1062-3	
Πρόσφυση	≥ 2,0 MPa	EN 1542	
Αντίδραση στη φωτιά	B_{fl}-s1	EN 13501-1	
Αντοχή σε τριβή	AR 0,5	EN 13892-4	
Αντοχή σε κρούση	Κλάση II	EN ISO 6272-1	
Αντοχή σε χημικά	Κλάση II	EN 13529	
Αντίσταση στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις	≥ 2,0 MPa	EN 13687-5	
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Quality Manager

Γεώργιος Συριόπουλος
Certifications & Specifications Manager

Άγιος Αθανάσιος 25 / 07 / 2022

CE MARKING

CE

2032

ISOMATS.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios,Greece

18

2032-CPR-10.11

DoP No.: DUROFLOOR-PUC MF6 / 1283-01

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO_2: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I(permeable)

Abrasion resistance: AR 0.5

Impact resistance: Class II

Resistance to severe chemical attack: Class II

Resistance to thermal shock: ≥ 2.0 N/mm^2

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m^2·h$^{0.5}$

Adhesion: ≥ 2.0 N/mm^2

Reaction to fire: B_{fl} - s1

Dangerous substances comply with 5.3

Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.isomat.gr

ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ
info@isomat.gr | www.isomat.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
T: 2310 576000

ΑΘΗΝΑ
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 Οινόφυτα
T: 22620 56406

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Θεσ/νίκη: **2310-576002**
Αθήνα: **22620-56408**
ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001 ISO 50001
CERTIFIED COMPANY

isomat
building quality
for a sustainable future