

NON-STICK AGENT

Αντικολλητικό υλικό

Ιδιότητες

Το NON-STICK AGENT είναι αντικολλητικό υλικό που βελτιώνει τις ιδιότητες ολίσθησης της λείας μεταλλικής σπάτουλας κατά τη δημιουργία ρητινούχων διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	υγρό
Απόχρωση:	λευκό
Ιξώδες:	λεπτόρρευστο

Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση, απαιτείται καλή ανάδευση του υλικού. Στη συνέχεια νοτίστε ένα καθαρό πανί με το NON STICK AGENT και εφαρμόστε στην επιφάνεια της λείας μεταλλικής σπάτουλας. Το NON-STICK AGENT χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τις ιδιότητες ολίσθησης της σπάτουλας κατά τη δημιουργία ρητινούχων διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets). Μόλις η σπάτουλα αρχίσει να γίνεται κολλώδης, απαιτείται εκ νέου εφαρμογή του NON-STICK AGENT.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία 1 l και 5 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

T.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr