

RETADOL DECOR

Întârzietor de priză pentru suprafețe de beton folosit în aplicații decorative

Proprietăți

RETADOL DECOR este un aditiv lichid care acționează ca un întârzietor de priză pentru suprafețe de beton pe o adâncime de 2-4 mm, reprezentând o soluție simplă și economică pentru expunerea agregatelor în scop estetic și arhitectural. În plus, oferă posibilitatea de a întârzia priza suprafețelor elementelor de beton până la 2 zile după aplicare.

Domenii de aplicare

RETADOL DECOR este recomandat în cazuri unde se cere întârzierea suprafețelor de beton, precum:

- Zone pietonale
- Structuri în mediu urban
- Aplicații cu beton cu agregate expuse
- Aplicații decorative – arhitecturale
- Balcoane – Fațade

Caracteristici Tehnice

Formă:	lichid
Culoare:	albastru deschis
Densitate:	1,10 ± 0,05 kg/l
pH:	8.8 ± 1

Mod de utilizare

De îndată ce pregătirea suportului este gata (alegerea rețetei de beton, nivelarea corespunzătoare, etc), RETADOL DECOR poate fi aplicat. Înainte de aplicare, produsul se amestecă bine, până este complet omogen. RETADOL DECOR se aplică într-un strat, pe o suprafață ușor umedă (de îndată ce s-a evaporat apa de pe suprafața betonului proaspăt), prin pulverizare cu un pistol airless, sau altă unealtă de pulverizare, ținând cont de presiunea de pulverizare.

Suprafața betonului poate fi spălată cu un jet de apă la presiune mare (de 100 până la un maxim de 500 bari) chiar și în aceeași zi, în funcție de condițiile atmosferice (temperatură, umiditate, soare), precum și de condițiile speciale ale aplicației (suprafața verticală, orizontală sau înclinată, etc.), dar, în orice caz, în maxim 48 de ore de la aplicare.

Dozaj

1 l la 4-5 m² de beton. Consumul variază în funcție de timpul de priză dorit și de clasa betonului.

Ambalaj

RETADOL DECOR se găsește în recipiente de 5 l și 20 l.

Timp de viață – Depozitare

24 de luni de la data fabricației în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C, în spații protejate de soare și îngheț.

Observații

- În timpul pulverizării, protejați suprafețele adiacente, acoperindu-le cu folii de plastic, astfel încât să nu se păteze cu stropi de RETADOL DECOR.
- Pentru a verifica dacă, în timpul spălării betonului, se desprind agregate de pe suprafață, sau dacă adâncimea de pătrundere este diferită de cea dorită, se recomandă să se testeze produsul, în primă fază, pe o suprafață de aprox. 1 m², pentru a seta corect presiunea jetului de apă.
- În cazul în care începe ploaia în timpul de așteptare pentru acționarea produsului RETADOL DECOR, se recomandă ca acesta să fie îndepărtat de îndată.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro