

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 30

Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λεπτό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 30 g/m². Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση των στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. για τη μεμβράνη του ISOFLEX, του AQUAMAT-ELASTIC κλπ.) σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητα		Μονάδα	Τιμή
Βάρος		g/m ²	30
Αντοχή σε εφελκυσμό	κατά μήκος	N/5cm	55
	εγκάρσια	N/5cm	50
Αντοχή σε επιμήκυνση	κατά μήκος	%	20
	εγκάρσια	%	20
Συρρίκνωση	κατά μήκος	%	2,0
	εγκάρσια	%	0,8
Πάχος υλικού		mm	0,23