

Διαλυτικό γενικής χρήσης

Ιδιότητες

Το SM-25 είναι αρωματικός υδρογονάνθρακας, ιδανικός για καθαρισμό εργαλείων βαφής.

Πεδία εφαρμογής

Το SM-25 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής. Επιπλέον είναι κατάλληλο για την αραίωση βερνικοχρωμάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές
Πυκνότητα: 0,86 ± 0,02 kg/l

Τρόπος χρήσης

Η κατάλληλη ποσότητα SM-25 προστίθεται ανάλογα με τις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος. Ακολουθεί ανάδευση μέχρι την πλήρη ομογενοποίησή του.

Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες (<+30°C) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.

Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του SM-25 σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu