

Fișă tehnică

SM-28

Solvent special pentru produsele pe bază de poliuretan

Descriere

SM-28 este un solvent special, compus dintr-un amestec de hidrocarburi aromatice și esteri, folosit în combinație cu produsele pe bază de poliuretan.

Domenii de aplicare

Ideal pentru diluarea produselor pe bază de poliuretan (vopsele, membrane hidroizolante, etc.), în special atunci când sunt aplicate prin pulverizare. De asemenea, este potrivit pentru curățarea uneltelor. Datorită formulei sale speciale, SM-28 permite uscarea rapidă a materialelor poliuretanic.

Caracteristici tehnice

Culoare: transparent
Densitate: 0.86 ± 0.02 kg/l

Mod de utilizare

SM-28 este utilizat pentru diluarea materialelor poliuretanic, la un procent de până la 10% din greutate.

Consum

Consumul variază în funcție de tipul de aplicație.

Ambalaj

Recipiente de 0.75 l și 4 l.

Durată de viață – Depozitare

12 luni de la data de fabricație, în ambalajul original, sigilat, depozitat la temperaturi de peste 5°C și protejat de temperaturi mari (<+30°C).

Observații

- Se va asigura ventilarea adecvată pe durata aplicării solventului SM-28 la interior.
- Se va ține departe de surse de foc pe timpul aplicării – Interzis fumatul !
- Se vor consulta instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj, înainte de folosire.
- Pentru informații suplimentare, se va consulta Fișa de Securitate a produsului.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro