

Tehnički list

FIBERGLASS FLEECE GF 50 TR

Platno od fibreglasa za ojačavanje hidroizolacionih slojeva 50 g/m²

Opis – Područja primene

Fiberglass platno 50 g/m², se koristi za lokalno i potpuno ojačanje transparentne poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 650 u slučaju lokalnih pukotina, na spojevima zidova i poda, uglovima itd.

FIBERGLASS FLEECE GF 50 TR izgleda transparentno nakon potpunog ugrađivanja u ISOFLEX-PU 650, posebno kada se nanosi na čvrste površine kao što su keramičke pločice, prirodni kamen, drvo itd.

Tehnički podaci

| | |
|------------|---------------------------|
| Materijal: | staklena vlakna |
| Masa: | 50 g/m ² ± 5 % |
| Boja: | prozirno bela |

Pakovanje

Rolne 1,03 m x 100 m (103 m²).

Skladištenje

Čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, zaštićeno od vlage i UV zračenja.

Napomene

Upotreba FIBERGLASS FLEECE GF 50 TR utiče na providnost završne površine; preporučuje se test primena pre upotrebe na potpuno providnim podlogama od čistog stakla ili polikarbonatnih tabli.

ISOMAT d.o.o.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, SRBIJA
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs